



PEGAMENTOS EPOXICOS

EPOXY DE SECADO RAPIDO 5 MINUTOS

POTENCIA DE ADHESION 1500 psi

TRANSPARENTE

PARA TODO TIPO DE PEGADO: metales, madera, cerámica, cristal y porcelana

Referencia	Descripción
429S205	DEVCON 5-Min. (28 grs.)
429S206	DEVCON 5-Min. (70 grs.)
429S208	DEVCON 5-Min. (jeringa 28 grs.)
429S209	DEVCON 5-Min. (256 grs.)



429S205



429S206



429S208



429S209

Referencia	Descripción
429S220	DEVCON SOLDADOR EXTRAFUERTE (jeringa 28 grs.)



SISTEMA SOLDADOR EXTRAFUERTE

TIEMPO DE PREPARACION: 4 MINUTOS

FRAGUADO 15 MINUTOS

POTENCIA DE ADHESION 3500 psi

FORMULA GRUESA LLENA ESPACIOS, RESISTENTE A IMPACTOS Y AGUA.

PEGA plastico con plastico, con metal, metal con metal

Referencia	Descripción
429S31	DEVCON 2 TON (jeringa 28 grs.)
429S33	DEVCON 2 TON (256 grs.)



DEVCON 2 TON

FRAGUADO MEDIO 1 HORA

POTENCIA DE ADHESION 2500 psi

TRANSPARENTE E IMPERMEABLE

PARA TODO TIPO DE PEGADO, metales, madera, cerámica, cristal y porcelana

